

PERC

DENIM
simply working hard


DENIMmono
SC R | M355-370BB-72

100% EL GETEST

POSITIEVE TOLERANTIE
0 - +4.9W

MODULE
EFFICIËNTIE TOT
19.07%

NEDERLANDSE
COMMUNICATIE
& SERVICE



HOGE KWALITEIT & HOOG VERMOGEN

De DENIM Mono zonnepanelenlijn bestaat uit panelen met een zeer hoge opbrengst welke voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaard. De vele testen die zowel de componenten als de zonnepanelen moeten ondergaan waarborgen deze kwaliteit. Zo bent u zeker van optimale prestaties gedurende de gehele levensduur van het product.





UITSTEKENDE GARANTIE

Voor de 15 jaar fabrieksgarantie en 25 jaar lineaire vermogensgarantie kunt u gewoon bij Solarclarity in Nederland terecht.

EUROPEES PANEEL

DENIM zonnepanelen worden geproduceerd in Europa. Met Europese productiefaciliteiten bent u altijd zeker van een snelle beschikbaarheid van de DENIM zonnepanelen. Kortom, een zekere keuze, zonder risico voor u, uw installateur of uw importeur.

KWALITEIT GEGARANDEERD

-  100% EL getest
-  Maximale belasting tot 5400 Pa
-  PID vrije cellen
-  15 jaar fabrieksgarantie & 25 jaar lineaire vermogensgarantie



IEC EN 61215 certified
IEC EN 61730 - 1 certified
IEC EN 61730 - 2 certified

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN	M355 BB-72	M360 BB-72	M365 BB-72	M370 BB-72
Maximaal vermogen (Pmax)	355 W	360 W	365 W	370 W
Kortsluitstroom (Lsc)	9.75 A	9.77 A	9.82 A	9.86 A
Nullastspanning (Voc)	46.9 V	47.2 V	47.5 V	47.8 V
MPP stroom (Lmpp)	9.29 A	9.31 A	9.37 A	9.38 A
MPP spanning (Vmpp)	38.4 V	38.7 V	39.0 V	39.5 V
Module efficiëntie	18.30%	18.55%	18.81%	19.07%
Vermogenstolerantie	0 / + 4.9 W			
Bedrijfstemperatuur	-40 tot +85 °C			
Maximale systeemspanning	DC 1000V (IEC) / 600V (UL)			
Nominale stroom van de seriezekering	15 A			


Pmax, Voc, Vmpp en Lmpp getest bij Standaard Test Condities (STC) gedefinieerd als lichtinstraling van 1000 W / m² bij AM 1.5 zonnenspectrum en een temperatuur van 25 °C.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN	
Type cel	Monokristallijn
Aantal cellen	72
Afmetingen	1956 x 992 x 40mm
Gewicht	22,5kg
Frame	Geanodiseerd zwart aluminium
Voorplaat	Gehard solarglas 3.2mm
Junction Box	IP67, drie diodes
Kabeldikte / Connector	4.0mm ² / MC4 compatibel

TEMPERATUUR COËF.	
Pmax	-0.42%/°C
Lsc	+0.05%/°C
Voc	-0.33%/°C

VERPAKKINGSAANTALLEN	
Aantal per pallet	26
Aantal per container	676


AFMETINGEN



MECHANISCHE BELASTING

Sneeuwbelasting	Tot 5400 Pa
Windbelasting	Tot 2400 Pa
Hageltest	Hagelstenen: Ø 25mm, snelheid: 23 m/s

DENIM IV CURVES



VERMOGENSGARANTIE

