



## The FlatFix mounting structure for flat roofs

Das FlatFix Montagesystem für Flachdach

Het FlatFix montagesysteem voor platte daken

### FlatFix for flat or slightly tilted roofs:

The FlatFix console for flat roof solar systems is carefully designed for making installation easy. FlatFix is a product for flat or slightly tilted roofs and areas. FlatFix can either be secured using screws or by ballasting. To secure a rooftop array with ballast, aluminium profiles can be clicked into the specially formed recess. The ballasted array can withstand high wind loads with tilt up to 30° and be as secure as one held down by screws. Through its unique aerodynamic design and way of ballasting FlatFix can do with as less as 20kg ballast per m<sup>2</sup>.

Each FlatFix console is manufactured from aluminium and stainless steel components, and will support the system as long as the solar modules last. The simple and well thought through FlatFix support system can be used for a wide range of different solar modules without any kind of adjustments to the stand.



20kWp

### FlatFix für Flachdach:

Der FlatFix Flachdach Stütze ist konstruiert für schnelle und einfache Installation. FlatFix ist ein Produkt für Flachdach und kann auch benutzt werden als Aufständering auf ein Schrägdach. FlatFix kann montiert werden mit schrauben oder durch benutzen von Ballast. Die Ballast kann man einfach aufstellen in Aluminium Profile, welche man in die Rückseite von FlatFix einklicken kann. FlatFix hält bis Windgeschwindigkeiten von 13BF mit einer Neigung von 30°.

Durch das einzigartige aërodynamische Entwurf und durch die weise von aufstellen von den Ballast kann FlatFix benutzt werden mit nur 20kg Ballast pro m<sup>2</sup>. Jedes FlatFix Support ist hergestellt aus Aluminium und Edelstahl Komponente, und die Lebensdauer ist gleich so lange wie die Solarmodule. Das einfache und schnelle FlatFix Support System kann für fast alle Typen Solarmodule genutzt werden.

### FlatFix voor Platdak:

Het FlatFix montage systeem is ontwikkeld voor eenvoudige en snelle montage van zonnepanelen op platte of licht hellende daken. FlatFix kan op het dak worden bevestigd door middel van schroeven of gemakkelijk te plaatsen ballast. Bij het gebruik van ballast wordt gebruik gemaakt van aluminium profielen die in een uitsparing in de FlatFix beugel worden geklikt. FlatFix wordt standaard in drie hoeken geleverd, 15°, 20° en 30°.

Door het unieke aërodynamische ontwerp is FlatFix bestand tegen windsnelheden tot 13BF met een minimaal aan ballast gewicht. De FlatFix beugels zijn vervaardigd uit hoogwaardig aluminium en RVS. Het goed doordachte FlatFix systeem kan worden gebruikt voor de montage van bijna alle types zonnepanelen.



- 01 Art. nr. 100-4015  
**FLATFIX CONSOLE 15°**  
**FLATFIX AUFSTÄNDERUNG 15°**  
 FLATFIX CONSOLE 15°

Art. nr. 100-4020  
**FLATFIX CONSOLE 20°**  
**FLATFIX AUFSTÄNDERUNG 20°**  
 FLATFIX CONSOLE 20°

Art. nr. 100-4030  
**FLATFIX CONSOLE 30°**  
**FLATFIX AUFSTÄNDERUNG 30°**  
 FLATFIX CONSOLE 30°



- 02 Art. nr. 100-50502  
**FLATFIX BALLAST PROFIE** 50x50x2mm  
**FLATFIX BALLAST PROFIL** 50 x50 x 2mm  
 FLATFIX BALLAST PROFIEL 50x50x2mm



- 03 Art. nr. 100-3042  
**FLATFIX PROFILE COUPLING STRIP**  
**FLATFIX SCHIENENVERBINDER**  
 FLATFIX PROFIEL KOPPELSTUK



- 04 Art. nr. 100-41 \*  
**FLATFIX ENDCLAMP** 35 - 50mm  
**FLATFIX ENDKLEMMME** 35 - 50mm  
 FLATFIX EINDKLEM 35 - 50mm



- 05 Art. nr. 100-4016  
**FLATFIX END PLATE 15°**  
**FLATFIX ABSCHLUSS BLECH 15°**  
 FLATFIX AFSLUITPLAAT 15°

Art. nr. 100-4021  
**FLATFIX END PLATE 20°**  
**FLATFIX ABSCHLUSS BLECH 20°**  
 FLATFIX AFSLUITPLAAT 20°

Art. nr. 100-4031  
**FLATFIX END PLATE 30°**  
**FLATFIX ABSCHLUSS BLECH 30°**  
 FLATFIX AFSLUITPLAAT 30°



- 06 Art. nr. 100-3020  
**MODULE CLAMP** (bracket)  
**MITTELKLEMMME**  
 MODULE KLEMPLAAT

- 07 **BALLAST**  
**BALLAST**  
 BALLAST

\* Height in mm / Höhe in mm / Hoogte in mm

